THE PANEL

取り扱い説明書





- 1・裏面に画像のガイドに従って厚手の両面テープを貼ります。 ※表と裏の確認方法はフィニッシュネイルのガイドの丸い膨らみがある方が表面、 又は平面に置いた際に縁が平面に近い方が裏面です。
- 2・設置面にレーザーや水平器を使い貼り付ける際のガイドを確認しながら 両面テープで貼り付けます。
- ※下地は合板ベニア推薦(石膏ボードでも可能ですがその場合両面テープを 縁だけではなく中心から十字方に貼るなど接着面に多めに貼る事をお勧めします。)
- 3・縁に10mm程度の重ねしろがあります。縁のフィニッシュネイルの ガイドの丸い膨らみがあるラインが重なり合う使用になります。 ※輸入製品の為、構造上隙間が開く場合がございます。
- 4・貼り付けが完了したらフィニッシュネイルのガイドに従い丸い膨らみが ある箇所に打っていきます。
- ※浮がある場合はその箇所にもフィニッシュネイルを打つ事で抑えていきます。 ※電動、エアーのタッカー(釘打ち機)が無い場合はビスでも対応可能。 その場合はビスの頭があまり目立たない物をお勧めします。

その他・備考

- ・塗装をされる場合は施工前、後どちらでも問題ありません。 塗料は水性、油性どちらも可能です。
- ・一度貼り付けると素材の性質上、剥がすと変形しますので貼り付けの際は 慎重に行なって下さい。

4枚のパネルを貼り合わせた例

重ねしろ 約 10mm 程度



重ねしろ 約 10mm 程度

縁に10mm程度の重ねしろがあります。縁のフィニッシュネイルのガイドの丸い膨らみがあるラインが重なり合う使用になります。

- ※輸入製品の為、構造上隙間が開く場合がございます。
- ※重ねてからフィニッシュネイルで打ち込んでください。

施工方法に関するご不明点やお問い合わせ

株式会社 HEAD THE PANEL 担当・大迫

TEL: 011-252-7742

MAIL: info@head-inc-office.com